

Bi Fuel **Style**

Caldaiastufa a pellet a modulazione di combustione automatica per il riscaldamento domestico ad acqua. Massimo della potenza sviluppata con le due camere di combustione funzionanti contemporaneamente, collegabile ad ogni impianto di distribuzione esistente. Rivestimento in acciaio disponibile in 3 colori, porta rivestita in cristallo, produzione acqua calda sanitaria in continuo (optional).

Pellet floor-standing boiler with automatic combustion modulation for domestic water heating. Maximum power developed by the two combustion chambers working together, connectable to any existing plumbing system. External steel facing available in 3 colours, external door crystal facing, continuous domestic hot water supply (optional).

Wasserführender Pelletkesselofen mit automatischer Verbrennungsmodulation für die Hausheizung. Maximale Leistung bei gleichzeitigem Funktionieren der zwei getrennten Brennkammern, an jedes bereits bestehende Heizungssystem anschließbar, Stahlverkleidung verfügbar in 3 verschiedenen Farben, Tür mit Kristallglas verkleidet, kontinuierliche Warmwasserproduktion (Zubehör).

Poêle-chaudière à granulés de bois à modulation de combustion automatique pour le réchauffement domestique hydro. Un maximum de puissance développé par le 2 chambres de combustion qui travaillent ensemble, connectable à toute installation déjà existante. Revêtement en acier disponible en 3 couleurs, porte en cristal, production de l'eau chaude sanitaire en continu (option).



Bianco
White
cod. BI

Bordeaux
Bordeaux
cod. BX

Nero
Black
cod. NE

Modello	Potenza Plus
BI FUEL Style	34 kW • Due camere di combustione separate • Modulazione di combustione automatica e separata per entrambi i combustibili • Ispezione frontale del raccordo fumi a "T" brevettato • Doppio scambiatore di calore in acciaio inox AISI 304 brevettato • Pulitore del fascio tubiero brevettato • Accensione e spegnimento programmabili • Two separate combustion chambers • Automatic and separate modulation of combustion for both fuels • Patented frontal inspection of the "T"-junction • Double patented heat exchanger in stainless steel AISI 304 • Patented exchanger cleaning system • Programmable on and off

- Zwei getrennte Brennkammern
- Automatische und getrennte Brennsteuerung für beide Brennstoffe
- Frontale Inspektion des patentierten "T"-Stück
- Patentierter doppelter Stahlwärmetauscher AISI 304
- Patentiertes vereinfachtes Reinigungssystem
- Programmierbare Ein- und Ausschaltungen
- Deux chambres de combustion séparées
- Modulation de combustion automatique séparée pour les 2 combustibles
- Inspection frontal du raccordement des fumées "T" breveté
- Double échangeur de chaleur en acier inox AISI 304 breveté
- Système de nettoyage d'échangeur breveté
- Démarrage et arrêt programmable



BIFUEL Style

BIFUEL Style			Pellet	Legna
Potenza termochimica Heat input	Max	kW	19,9	16,9
	Min	kW	8,1	
Potenza nominale Nominal power	Max	kW	17,6	13,0
	Min	kW	7,6	
Rendimento Efficiency	Max	%	88,0	78,0
	Min	%	93,7	
Potenza all'acqua Power to water	Max	kW	12,7	9,6
	Min	kW	6,0	
Potenza all'aria Power to air	Max	kW	/	
	Min	kW		
Consumo orario pellet Pellet consumption per hour	Max	kg	4,0	/
	Min	kg	1,6	/
Capacità serbatoio Hopper capacity		kg	30	
Superficie riscaldabile Heating area		m²	160	
Uscita scarico fumi Flue pipe		Ø mm	80,0	180,0
Tiraggio Draft	Max	Pa	12,0	11,0
	Min	Pa	11,0	
Entrata aria comburente Air intake		Ø mm	60,0	100,0
Prevalenza circolatore Water circulator prevalence		m	6,0	
Pressione di utilizzo a freddo Pressure on cold working mode		bar	0,8/1,2	
Dimensione vaso di espansione Expansion vessel		l	8,0	
Acqua calda sanitaria (optional) Domestic hot water supply (optional)		lt/min	10,0	
Tensione di alimentazione Power supply			220 V 50 Hz	
Assorbimento elettrico in fase di lavoro Electric absorbment in working mode		W	150,0	

